

SUORITUSTASOILMOITUS

Sileästä pellistä valmistetut pienet rullat, nauhat, levyt

No JanLa Ohutlevyt 2025-1

- Tuotetyypin yksilöivä tunniste:** Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin – Sileästä pellistä valmistetut rullat, nauhat, levyt (Kela, Raina, Pienkela, Arkki)
- Aiottu käyttötarkoitus:** Itsekantava metallilevy kattoon, ulko- ja sisäverhoukseen ja sisäverhoukseen
- Valmistaja:** JanLa Oy, Ilveskaari 14, 01900 Nurmijärvi, Suomi
- AVCP-järjestelmä:** Järjestelmä 4
- Yhdenmukaistettu standardi:** EN 14783:2013
- Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuudet	Suoritustasot
Raaka-aine	S280GD+Z275; S350GD+Z275; S350GD+Z350. DX51D+Z275; DX51D+Z350; DX52D+Z275; DX52D+Z350; DX53D+Z275; DX53D+Z350
Pinnoitteet / Kestävyys	1.side: Polyester 18/25µm; Green Coat Hiarc 27-40µm; PURAL/ PURAL MATT 50µm; Rough Matt Polyester 30µm; PVC 200µm; ZN; ALUZN 2.side: 5-12µm
Materiaalin paksuus	0,45 mm – 2,00 mm
Mittatoleranssit	Teknisten tietojen mukaan
Vedenpitävyys	Tuote on vedenpitävä
Muodonmuutos	Steel: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Vesihöyryn ja ilmanläpäisevyys	Vesihöyryn- ja ilmanpitävä
Ympäristölle ja terveydelle vaaralliset päästöt	NPD
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan	BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) and BROOF(t4) (CWFT).
Palokäyttäytyminen	ZN / ALUZN: A1 (CWFT). Green Coat Hiarc 27-40µm: A1-s1, d0. Polyester 25µm / Rough Matt Polyester 30µm: A2-s1, d0. PURAL / PURAL MATT 50µm. A2-s2, d0. PVC 200µm: C-s3, d0.

Yllä määritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suoritusarvojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Nurmijärvi 21.3.2025

Janne Lahtela, toimitusjohtaja

JanLa Oy, Ilveskaari 14, 01900 Nurmijärvi